Ficha Técnica de Producto

CÓDIGO
ML-FT-005

EXTIN-FLAM®
EQUIPO CONTRA INCENDIO

EXTINTOR AUTOMÁTICO DE AGENTE POLVO QUIMICO SECO LÍNEA EXTIN-DRY

CARACTERÍSTICAS

Extintor automático de presión contenida, a base de polvo químico seco, al 75 % de fosfato monoamónico certificado, gracias a su diseño y agente extinguidor es capaz de cubrir y sofocar de manera eficaz conatos de incendio clases ABC en las áreas internas donde se desee instalar. Presenta un acabado en pintura horneada electrostática color rojo brillante. Garantía de un año sobre defectos de fabricación.
Disponible en capacidades de 4.5 y 6 kg.

MATERIALES Y COMPONENTES

Fabricado de lámina de acero al carbón, rolada en frío, calibre 14 y probados hidrostáticamente al 100%, cuenta con un tratamiento químico a través del proceso de fosfatizado, lo que permite mejor resistencia a la corrosión y mejor adherencia del recubrimiento. El acabado es en pintura horneada en polvo (electrostática) color rojo brillante de alta resistencia, cumpliendo con 500 horas en cámara salina. Todos los ensambles son sometidos a soldadura MIG, brindando una soldadura continua de alta resistencia. Cuenta con un pivote para ofrecer de forma segura mantenimiento y/o recarga al extintor.
Base roscada para ajuste de altura con dispositivo de sujeción sobre techo en la zona que se desee proteger. Cuenta con un dispositivo rociador de bronce, con aprobación UL, que se acciona automáticamente liberando el agente extinguidor al percibir directamente una temperatura mayor o igual a 68 °C.

APLICACIONES

Recomendados en áreas interiores de entornos industriales y comerciales como edificios, almacenes, fábricas, talleres de mantenimiento, entre otros.
Colocarse a una altura máxima de 2.5 m del objeto o superficie a proteger.

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA	DIÁMETRO	PESO	COBERTURA PROMEDIO	TEMPERATURA DE ACTIVACIÓN
0005A01	4.5 kg	34 cm	18 cm	7.0 kg	4-6 m²	68° C
0007A01	6.0 kg	32 cm	18 cm	10.6 kg	6-9 m²	68° C

ELABORÓ	REVISÓ	EMISIÓN	REVISIÓN	PÁGINA
P.A.C.H.	D.C.M.	MARZO 2016	1	1/1